



**РАДИО  
ДИСПЕТЧЕР**

**РД-2С**

## РАДИО ДИСПЕТЧЕР РД-2С

---

Радиодиспетчер РД-2 Rack (исполнение для установки в 19-ти дюймовую стандартную стойку) предназначен для работы в составе комплекса программно-аппаратных средств КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» и КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ» и обеспечивает управление пунктами оповещения по радиоканалу. В зависимости от требований заказчика устройство выпускается в комплектации для работы в диапазонах VHF или UHF.

Передача данных производится в цифровом стандарте радиосвязи DMR, обеспечивая превосходную помехозащищенность и надежность управления.

Для обеспечения бесперебойного питания рекомендуется установка внешней АКБ на отдельную полку.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Стандарт радиосвязи	DMR
Мощность передатчика	1-25Вт/25-45Вт
Диапазон частот	136-174МГц/403-470 МГц
Сетевой интерфейс	2x100BASE-T
Емкость аккумулятора	12В, 42Ач (опционально)
Напряжение питания	220В переменного тока
Диапазон рабочих температур	от +5 до +60°С
Габаритные размеры	2U, 485x505x90мм
Степень защиты	IP20
Исполнение в стойку	19"
Вес (без АКБ)	не более 15кг

