



**РАДИО  
ДИСПЕТЧЕР**

**РД-1**

## РАДИО ДИСПЕТЧЕР РД-1

Радиодиспетчер РД-1 Одноканальный и РД-2 Двухканальный (исполнение в навесном шкафу) предназначен для работы в составе комплекса программно-аппаратных средств КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» и КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ» и обеспечивает управление пунктами оповещения по радиоканалу. В зависимости от требований заказчика устройство выпускается в комплектации для работы в диапазонах VHF или UHF.

Передача данных производится в цифровом стандарте радиосвязи DMR, обеспечивая превосходную помехозащищенность и надежность управления.

Для обеспечения бесперебойного питания поставляется с АКБ в составе шкафа.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РД-1	РД-2
Стандарт радиосвязи	DMR	DMR
Мощность передатчика	1-25Вт/25-45Вт	1-25Вт/25-45Вт
Диапазон частот	136-174МГц/403-470 МГц	136-174МГц/403-470 МГц
Сетевой интерфейс	1x100BASE-T	1x100BASE-T
Емкость аккумулятора	12В, 42Ач	12В, 70Ач
Напряжение питания	220В переменного тока	220В переменного тока
Диапазон рабочих температур	от -50 до +60°С	от -50 до +60°С
Габаритные размеры	600x380x220 мм	600x380x220 мм
Степень защиты	IP65	IP65
Вес (с АКБ)	36кг	54кг