



**СИРЕННО-РЕЧЕВАЯ
УСТАНОВКА**

БАО-240.03

СИРЕННО-РЕЧЕВАЯ УСТАНОВКА БАО-240.03

Сиренно-речевая установка БАО-240.03 предназначена для подачи сиренных и голосовых сигналов в любых системах оповещения, а так же для высококачественной трансляции музыки при проведении массовых мероприятий.

БАО-240.03 представляет собой компактный всепогодный металлический корпус (750x130x150мм) с линейным массивом звукоизлучающих головок (9шт), системой бесперебойного электропитания с аккумуляторной Li-Pol батареей, звуковым усилителем касса D, микропроцессорным контроллером управления.

Управление БАО-240.03 осуществляется по сети передачи данных с автоматизированного рабочего места (АРМ) оповещения: по умолчанию – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», опционально – П-166Ц, П-166М. Возможна настройка информационного взаимодействия с БАО-240.03 по протоколам: SIP, SNMP v2, RTSP (интернет-радиовещание).

При отсутствии внешнего электропитания БАО-240.03 сохраняет работоспособность не менее суток в дежурном режиме и в течение часа в режиме оповещения.

Конструктив БАО-240.03 обеспечивает возможность монтажа на столб или стену с использованием специализированного крепления, входящего в комплект поставки.

БАО-240.03 выпускается в двух модификациях:

- БАО-240.031 - для переменного или постоянного напряжения 90-305В
- БАО-240.032 - для постоянного напряжения 48В / PoE (при питании по PoE, максимальная потребляемая мощность не более 25Вт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность	240Вт
Диапазон звуковых частот	100-20000Гц
Угол звукового излучения	120°
Сетевой интерфейс	Ethernet 100BASE-T
Электропитание 240.031	90-305В
Электропитание 240.032	PoE IEEE 802.3at / 48В
Ёмкость Li-Pol аккумулятора	196ВАч
Диапазон рабочих температур при эксплуатации	от -50 до +60*1 Т60: от -60 до +60°С*2
Максимальный вес	10кг
Степень защиты	IP67

*1 без учета АКБ

*2 необходимо учитывать, что при исполнении Т60 до 5 Вт используется на обогрев



МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ, РАДИОСВЯЗЬ

117105, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.1, ОФИС 702В, ТЕЛ./ФАКС +7(495)232-1132